



Le DTU-1141B est un écran de signature Wacom haut de gamme spécialement conçu pour afficher et signer des documents électroniques directement sur l'écran.

Suffisamment grand pour permettre une lecture agréable du texte, l'écran LCD de 10,1 pouces représente un faible encombrement qui assure une intégration aisée du dispositif dans tout environnement commercial. L'écran se prête parfaitement à la présentation de diaporamas, de vidéos et de tout autre support promotionnel quand il n'est pas utilisé pour les opérations de signature.

La force du DTU-1141B réside dans sa capacité à réaliser des transactions sûres. Le DTU-1141B intègre un système de chiffrement de haut niveau ainsi qu'un identifiant matériel unique (UID) destiné à tracer avec précision l'unité utilisée pour une signature électronique spécifique.

Le DTU-1141B s'intègre aisément dans toute installation existante et fonctionne sur les systèmes Windows et Macintosh. La surface en verre plate offre un grand confort pour écrire et signer, et permet d'intégrer le dispositif dans les tables et les bureaux. Le système de montage inclus est conforme à la norme VESA pour une utilisation avec des bras et socles tiers. Extrêmement résistant aux rayures, le verre de protection est doté d'un revêtement mat et confère une sensation similaire à celle du papier. Le dispositif est pourvu d'une fente de sécurité Kensington contre le vol et d'un cordon d'attache permettant d'éviter de perdre le stylet.

#### Propriétés et avantages:

- Affichage de documents aux formats A4 et Lettre en mode paysage ou portrait
- Écran LCD couleur de 10,1 pouces, offrant une résolution Full HD (1920 x 1080) et un grand angle de vision
- Prise en charge de multiples résolutions de 800 x 600 à 1920 x 1080 adaptées à un large éventail d'applications
- La surface de l'écran se prête parfaitement à l'affichage de supports promotionnels quand elle n'est pas utilisée pour les opérations de signature
- Alimentation électrique fournie par un unique câble USB – liberté de positionnement grâce au câble USB de 3 m (5 m en option)
- Effectuez des transactions en toute sécurité avec un cryptage avancé
- ID matériel unique (UID) pour identifier avec précision l'unité utilisée pour une transaction spécifique
- Intègre le stylet sans fil ni pile breveté Wacom doté de 1024 niveaux de pression
- 4 touches ExpressKeys avec technologie tactile capacitive pour un accès aisé aux raccourcis fréquemment utilisés
- Le socle intégré permet d'utiliser le DTU-1141B à plat ou à un angle d'inclinaison confortable
- Trous de montage VESA inclus pour la fixation à des bras ou socles tiers
- Le verre de protection est doté d'un revêtement mat et offre une sensation naturelle, similaire à celle du papier
- Fente de sécurité Kensington contre le vol
- Design industriel poussé qui met en valeur tout espace de travail
- Dispositif extrêmement durable qui s'intègre aisément dans toute installation existante

**Spécifications générales**

Dimensions (l x P x H, sans le socle)	283 x 210 x 11 mm (sans pieds en caoutchouc) 283 x 210 x 15,7 mm (avec pieds en caoutchouc)
Poids (avec le socle)	800 grammes
Couleur du corps	Noir
Inclinaison du socle	15°
Alimentation électrique	par le port USB, sans adaptateur électrique additionnel
Consommation électrique	5 W maximum, 1 W ou moins en mode veille
Interface de communication	USB 2.0 (haute vitesse)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 / 8/ 8.1/ 10 Mac OS 10.9 minimum

**Écran LCD**

Dimensions de l'écran	10.1"
Rapport largeur/hauteur	16:9
Type d'écran	AHVA display
Verre de protection	Verre trempé anti-reflet gravé
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions prises en charge	800x600, 1366x768, 1024x768, 1280x800, 1440x900, 1920x1080
Angle de vision	170°/170°
Couleurs	16,7 millions de couleurs
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup> (typique)
Rapport de contraste	1000:1 (typique)
Temps de réaction	25 ms (typique)

**Styler et tablette**

Technologie	Résonance électromagnétique (EMR)
Dimensions de la surface active	223,2 x 125,6 mm
Niveaux de pression	1024
Résolution des coordonnées	2540 lpi ou 0,01 mm/pt
Précision de coordonnées	±0,5 mm / ±0,02 pouce (centre)
Taux de transfert des données	200 pps
Hauteur de lecture	5 mm ou plus (centre)

**Divers**

Range-styler	Range-styler intégré, porte-styler
Carte graphique	Toute carte graphique
Montage mural	VESA 75 mm
Logiciels	Compatible avec logiciels eSignature, SDK et sign pro PDF de Wacom
Pilotes	Pilote Wacom et pilote DisplayLink exigés
Contenu du coffret	Écran interactif à styler avec socle intégré, styler sans fil ni pile, câble Y USB, guide de mise en route, cordon d'attache, 5 pointes de styler supplémentaires, extracteur de pointe, 4 vis de montage VESA, verrouillage de sécurité du port USB
Température de service/ humidité atmosphérique relative	+5°to +35° C/+41°to +95° F 20% à 80% (sans condensation)
Température de stockage/ humidité atmosphérique relative	-10° to +60° C / 14° to +140° F 20% à 90% (sans condensation)
Garantie	Peut varier selon le pays d'achat