

4.5型液晶サインタブレット

STU-430

4.5-inch
Signature Pad



WACOM® for Business

STU-430

*The versatile
eSignature solution*



製品概要

スリムなデザインのSTU-430は、さまざまな用途に利用できるシンプルなモノクロ液晶サインタブレットであり、あらゆる電子サイン環境に最適です。手書き電子サインを取り込むのに十分なサイズの4.5インチ液晶画面を備えています。画面は、さまざまな照明環境下で容易に読み取ることができます。また、セキュアな電子サインを保証できるよう、暗号化機能とユニークハードウェアIDも搭載されています。

主な特長

- 電子サインを容易に取り込める実用的な4.5インチモノクロ液晶ディスプレイを備え、手書きの電子サインやソフトボタンも表示可能なスペースを提供
- 1024段階の筆圧を感知するデジタルペンの使用により、生体情報に基づく正確な電子サインを取得することも可能
- 特許を取得したワコムの電磁誘導方式(EMR)テクノロジーとバッテリーフリーのデジタルペンの採用により、メンテナンスの手間とコストを削減
- 優れた耐久性を誇る傷のつきにくい強化カバーガラス
- 最先端のAES256 / RSA2048暗号化によりセキュアな取引が可能
- PCへの接続は、一体型デジタルペンホルダーとUSBケーブルロックを組み合わせるため、ペンを使用しない場合は専用エリアに収納したり、USBロックによりUSBケーブルの思いがけない断線を防止したりすることが可能
- 電子サインごとに液晶サインタブレットユニットの識別用UID（ユニークハードウェアID）を利用することにより、電子サインのトレーサビリティが向上
- 一体型Kensington®セキュリティスロットにより、デバイスセキュリティが向上



仕様 本体製品型番:STU-430/G0

	外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	162 x 174 x 11 mm
	重さ(スタンドを含む)	279 g
	メインボディの色	グレー
	電源	USBバスパワー(ACアダプタ不要)
	消費電力	最大1.0 W
	通信インタフェース	USB

液晶ディスプレイ

	ディスプレイタイプ	モノクロ反射型FSTN液晶
	保護パネル面	強化ガラス
	最大解像度	320 x 200ピクセル

タブレットおよびペン

	読取方式	電磁誘導方式(EMR)
	読取可能範囲	96 x 60 mm
	読取分解能	0.01 mm
	読取精度	±0.5 mm(中央)
	読取速度	200PPS
	筆圧レベル	1024
	暗号化	AES256 / RSA2048

その他

	ベンホルダー	ベントレイ
	接続セキュリティ	USBケーブルロックシステム
	データセキュリティ	内部メモリを使用しない リアルタイム署名キャプチャ
	セキュリティロックスロット	有り、ケンジントン
	使用温度/湿度	+5° C~+40° C、 (湿度30%~80%、結露なきこと)
	保管温度/湿度	-20° C~+60° C、 (湿度30%~90%、結露なきこと)
	電子サインソフトウェアの互換性	Wacom sign pro PDF :開発者はC++、.NetおよびJava開発 ライブラリを使用し開発可能 (その他の開発言語やプラットフォームでのライブラリおよび ソフトウェアの使用可否については、当社にお問い合わせください)
	無償保証期間	1年間
	パッケージ内容	STU-430、スタイラスペン、USBケーブル (3 m) 、 クイックスタートガイド、ペン紛失防止ケーブル
	アクセサリ(オプション)	スタイラスペン(UP-610-89A)、替え芯(ACK-21201)

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

